


”Krølle”:

En måde at spare plads ved nålen er ved at krølle.

Når der krølles bruges den samme nål flere gange som ved hulslag og brok.

Der kniples efter arbejdstegningen/beskrivelsen frem til kantparret (sidste par før nålen). Der laves ikke slag med kantparret.




1. gang nålen bruges

Gangpar og kantpar snos 3 gange hver. Kantparret snos kun første gang nålen bruges.

Gangparret lægges over kantparret og der sættes nål.

Der lukkes for nålen ved at føre gangparret under kantparret. Gangparret lægger nu omkring kantparret.

Herefter kniples videre efter arbejdstegningen/beskrivelsen.



Efterfølgende gange nålen bruges

Gangparret snos 3 gange—lægges over kantparret .

”Krøllenålen” tages op og sættes igen mellem de to par.

Der lukkes for nålen ved at føre gangparret under kantparret. Gangparret lægger nu omkring kantparret.

Herefter kniples videre efter arbejdstegningen/beskrivelsen.

Der fortættes på samme måde til sidste ”krølle” er lavet.

Når der er lukket for den efterfølgende nål i krøllesiden tages krøllenålen op og trådene trækkes pænt til som ved de andre metoder.



Forklaringer til arbejdstegningen/prikkebrev:

Arbejdstegning:

© Birkely

Prikkebrev:

© *Birkely*

5 cm



5 cm



www.birkely-kniplinger.dk — mail: kontakt@birkely-kniplinger.dk